



- LEGENDA:**
- chodník zo zámkovej dlažby - 488 m²
 - chodník (vjazd) zo zámkovej dlažby - 123 m²
 - celková výmera chodníka čast' 3 zo zámkovej dlažby - 611 m²

obrubník 100x200x1000 mm: 1+3+4x4+13x5+16+173+501= 775 m
BEZ PREVÝŠENIA - /olemovanie od zelene, resp. brán plotov/

Poznámka:
Lomové body chodníka sú odvodené od majetkových hraníc pozemkov

VYPRACOVAL: J. KAMENSKÝ	PROJEKTANT: D. DANKANINOVÁ	Dankaninová Drahoslava Petrovce nad/Lab. 84, 07101 Michalovce	
INVESTOR : Obec Palín, Obecný úrad 233, 072 13 Palín		Formát :	3 x A4
STAVBA: Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín		Dátum :	2/2019
OBJEKT: SO 01- Rekonštrukcia chodníkov		Účel :	Projekt
OBSAH: SITUÁCIA Č 3		Časť :	E1.1
		Mierka :	1 : 1000
		Číslo výkr.	E.1.1.6

- POZNÁMKA:**
- JESTVUJÚCE INŽINIERSKÉ SIEŤE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE
 - PRED ZAČATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTYČIŤ VŠETKY JESTVUJÚCE VEDENIA A SIEŤE ZA ÚČASTI ICH MAJITELOV
 - POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ SA NA TENTO DRUH VÝSTAVBY VZŤAHUJÚ Z VYHLÁŠKY č.374/90Zb. - VYHLÁŠKA SLOVENSKEHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁČE A SLOVENSKEHO BANSKEHO ÚRADU O BEZPEČNOSTI PRÁČE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH
 - POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ ZÁKON č.330/96Zb. O BEZPEČNOSTI A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI, A NARIADENIE VLÁDY č.510/2001Zb. O MINIMÁLNYCH BEZPEČNOSTNÝCH A ZDRAVOTNÝCH POŽIADAVKÁCH NA STAVENSKO
 - POČAS VÝSTAVBY JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VŠETKY OCHRANÉ PÁSMO JESTVUJÚCICH A NOVOPROJEKTOVANÝCH SIEŤI PODLA PLATNÝCH STNÍ A POKYNOV ICH MAJITELOV

chodník čast' 3 - VÝHLAD

Prípravné práce
odstránenie jestv. chodníka: 238+474= 712 m²

odstránenie jestv. chodníka: 238+474= 712 m²

km č. 0.16161

km č. 0.00000

km č. 0.33382