




SO 01 REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV



SO 02 VÝSTAVBA CHODNÍKA



POZNÁMKA

- \* POD KONŠTRUKČNOU SKLADBOU DOPRAVNÝCH PLÔCH JE POŽADOVANÉ  $E_2 \geq 30 \text{ MPa}$  A ZÁROVEŇ  $E_1/E_2 \leq 2$ . MIERA ZHUTNENIA 100 % PS resp.  $I_p = 0,85$  PODLA POUŽITÉHO MATERIÁLU [ZEMINA resp. ŠTRKODRVA PODLA SKÚŠOK (STN72 1002 A STN 72 1006) PRIAMO NA STAVBE]
- \* NUTNOSŤ POSTUPOV A POUŽITIE MATERIÁLU PRE ZEMNÉ PRÁCE PRE SPODNÚ STAVBU CIEST BUDE SLEDOVAŤ STAVEBNÝ DOZOR ZA INVESTORA.
- \* JESTVUJÚCE PODZEMNÉ SIETE SA V PRÍPADE NUTNOSTI (POTREBNÉ KRYTIE) UPRAVIA, VYMENIA A VYSTUŽIA SA KRYCIE DOSKY, OSADIA SA CHRÁNIČKY, PRÍPADNE SA I PRELOŽIA, ČO VYPLYNIE ZO SKUTOČNOSTÍ PRIAMO NA STAVBE (NEBOLI ZNÁME ICH PRESNÉ TRASY SMEROVO ANI VÝŠKOVO).

LEGENDA:

- (CH) KONŠTRUKCIA CHODNÍKA
- (VJ) KONŠTRUKCIA VJAZDU

VYPRACOVAL : J. KAMENSKÝ	PROJEKTANT : D. DANKANINOVÁ	Dankaninová Drahoslava Petrovce nad/Lab. 84, 07101 Michalovce	
INVESTOR : Obec Palín, Obecný úrad 233, 072 13 Palín		Formát : 2 x A4	Dátum : 3 /2019
STAVBA : Rekonštrukcia a výstavba miestnych chodníkov v obci Palín		Účel : Projekt	Časť : E1.1
OBJEKT : SO 01- Rekonštrukcia chodníkov SO 02- Výstavba chodníkov		Mierka : 1 : 50	Číslo výkr. E.1.1.8
OBSAH : VZOROVÉ PRIEČNE REZY			